



## **Ausflocken und Filterwechsel**

### **OVA / Floatingtanks**

#### **Flocken**

1. hängen Sie den Beutel Bayrol Superflock für 2 Stunden - 1/2 Tag in das Solebad - alle feinen Schwebestoffe koagulieren - verklumpen - Ihr Filter wird „ geschärft „ [www.bayrol.de](http://www.bayrol.de)
2. danach lassen Sie die Filterpumpe für mindestens 24 Stunden ununterbrochen laufen - möglicherweise beobachten Sie wie die Wasserbewegung im Floatingtank abnimmt - der Filter ist voll.

#### **Filterwechsel und waschen**

1. Unterbrechen Sie den elektrischen Strom indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen / oder den NOTAUS / FI betätigen
2. Öffnen Sie das Filtergehäuse - es ist mit der Pumpe durch einen Schlauch verbunden - indem Sie die Handschraube am Spannring gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen und den Spannhebel öffnen.
3. Entfernen Sie den Filterdeckel mit dem Gummidichtungsring.
4. Jetzt können Sie den Filterkorb mit dem Filterbeutel zusammen herausheben.
5. Ziehen Sie den Filterbeutel aus dem Filterkorb.
6. Im Filterbeutel befinden sich Schmutz (Haare, Hautschuppen etc.)
7. Waschen Sie den Filterbeutel mit einem Geschirrspülmittel warm aus und spülen ihn gut mit lauwarmen Wasser.
8. Jetzt einen neuen Filter- oder den gewaschenen Beutel wieder in den Filterkorb und den Korb wieder in das Gehäuse bringen.
9. Filtergehäuse wieder sorgfältig verschließen mit dem O-Ring aus Gummi zwischen Gehäuse und Deckel - Spannring festziehen - und prüfen ob alles dicht ist.
10. Filterstation wieder mit dem Strom verbinden - Floatingzeit auf eine Minute einstellen, - den Startknopf drücken, - Weckzeit (etwa 4 Minuten ) abwarten, Pumpe sollte automatisch anlaufen und sichtbar das Wasser im Floatingtank bewegen.

Es sind die flüssigen Eiweißverbindungen / Kohlenstoffverbindungen / Trübstoffe, die so fein sind, dass sie nicht in dem 1 micron Filter hängen bleiben. UV- Bestrahlung koaguliert auch.